

# Культиватор «Кузбасс»



Культиватор «Кузбасс» имеет 4 модификации по ширине захвата: К-6,1; К-8,5; К-9,7; К-12,2 (цифровой индекс соответствует ширине захвата в метрах) и представляет собой культиватор, предназначенный для сплошной обработки почвы до посева, чистого пара; с помощью культиватора осуществляется борьба с сорняками, рыхление поверхностного слоя почвы без оборота пласта, выравнивание микрорельефа и боронования почвы.



За один проход культиватора выполняются следующие операции: культивация, боронование, выравнивание почвы.



Культиватор «Кузбасс» агрегируется трактором-тягачом. Сзади рабочих органов по ходу движения трактора располагаются бороны.



# Технические характеристики культиватора

## «Кузбасс»

Наименование машины	К-6,1	К-8,5	К-9,7	К-12,2
Тип машины	Прицепная			
Средняя производительность, га/час	6,1	8,5	9,7	12,2
Ширина междурядий, см	30			
Рабочая ширина захвата, м	6,1	8,5	9,7	12,2
Число лемехов, шт.	20	28	32	40
Удельный расход топлива, кг/га	Не более 8		Не более 9	Не более 10
Ширина агрегата в транспортном положении, м	6,2	6,6		
Высота агрегата в транспортном положении, м	2,4	3,3	3,9	5,1
Масса, кг	5600	7300	8400	9500
Потребляемая мощность, л.с.	120	170	190	210
Рекомендуемая мощность трактора	130-140	190	220	250
Количество секций рамы	3			
Способ управления посевным агрегатом	Гидравлический			
Обслуживающий персонал, чел.	1			
Транспортная скорость, км/ч	30			
Рабочая скорость, км/ч	До 13		До 12	