

Грабли навесные колёсно-пальцевые



ГКП-3Н "ГОРИЦВЕТ"



Предназначены для сгребания подвяленной и сухой травяной массы (в т. ч. соломы) из прокосов в валки заданной ширины, ворошения ее в прокосах, а также оборачивания. Зубцы особой изогнутой формы из качественной пружинной стали, что позволяет зубцам работать на кручение в двух плоскостях без поломок даже при попадании камней. Форма зубцов обеспечивает контакт с почвой

одномоментно нескольких зубцов и их бережное воздействие на почву, гарантируя чистоту сбора травы в рыхлый, нескрученный валок. Управление граблями производится из кабины трактора при помощи гидросистемы задней навески, что очень удобно при разворотах и перезздах с поля на поле. Грабли «Горицвет» имеют независимую подвеску рабочего колеса, что позволяет копировать сложный рельеф поля, обеспечивая качественный сбор травы. Просты в эксплуатации. Низкая стоимость технического обслуживания. Агрегатируются с тракторами малой мощности (от 30 л. с.).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГКП-3Н "ГОРИЦВЕТ"

Марка	ГКП-3
Тип машины	Навесная
Рабочая ширина захвата, м	1,9-3,0
Рабочие скорости, км/ч	До 15
Транспортная скорость, км/ч	До 20
Количество пальцевых колес	4
Производительность, га/час основного времени (при скорости 13 км/ч)	3,7
Габаритные размеры машины, мм	
При сгребании на максимальном захвате:	
- длина	2980±50
- ширина	3460±50
- высота	1400±50
При сгребании на минимальном захвате:	
- длина	3920±50
- ширина	2280±50
- высота	1400±50
в транспортном положении на тракторе МТЗ-80:	
- длина	2810±50
- ширина	2390±50
- высота	3320±50
Ширина формируемого валка, м	1-1,2
Масса машины, кг	155±10
Транспортный просвет, мм	200